


Model No.HSU-CHU-41A

## ■特徴

- ・材料や構造の見直しにより、超高速応答を実現
- ・世界最速
- ・広範囲の駆動電圧に対応(1.62~5.5V)
- ・低消費電流



高速応答を利用して、下記分野での使用に最適です。

分類	用途
エアコン、冷蔵庫等 一般民生品	省エネ対策等
医療機器	CPAP装置(持続的気道内陽圧) 人工呼吸器
車載	雪り検知 省エネ対策

## ■製品仕様


## 1) 絶対最大定格

項目	定格	単位	備考
保存温度範囲	-25~85	°C	
駆動電圧	-0.3~7.0	V	

## 2) 定格

項目	定格	単位	備考
駆動電圧	1.62~5.5	V	
消費電流	300	μA	
湿度	測定範囲	0~100	%RH
	出力方式	デジタル出力	I2C通信
	分解能	0.1	10bitデータ
	湿度精度	±3	25°C/20~80%RH
		±6	5~45°C/0~100%RH
温度	測定範囲	-20~85	°C
	出力方式	デジタル出力	I2C通信
	分解能	0.1	11bitデータ
	温度精度	±0.5	5~60°C

## 3) 外形寸法



部品番号	名称	仕様
①	プリント基板	CEM-3、1.6mm
②	温湿度センサ	容量式湿度センサ素子 HSU-CHM-04A
③	実装部品	—
④	コネクタ	S4B-PH-K-S、JST製、2mmピッチ

ピンNo.	端子名	名称
1	Vcc	電源端子
2	SCL	I2Cクロック
3	SDA	I2Cデータ
4	VSS	GND端子

