


耐アーク性角板形チップヒューズ

Arc Resistant Chip Fuse

特徴 Features

- 弊社独自の構造による速断型チップヒューズです。
By HDK original structure, this is a fast-acting chip fuse
- 弊社独自の製法により定格電圧 DC75V を実現。
The rated voltage of DC 75V is achieved through our proprietary manufacturing process.
- 溶断時に発煙や発火を防ぐよう設計されています。
Designed to prevent smoke or ignition during fusing.




Model No. AFCL16-132

用途 Application

- 高電圧が加わる車載向け電池監視用ユニットの回路保護に最適です。
Suitable for circuit protection of automotive battery monitoring units that are subject to high voltage.

外形寸法 Dimensions

(Unit: mm)



Model No.	L	W	t	c	d
AFCL16-132	1.60±0.15	0.80+0.20/-0.10	0.50+0.15/-0.10	0.25±0.20	0.25±0.20

仕様 Specifications

使用温度範囲 Operating Temperature Range : -55°C ~ +125°C

Model No.	定格電流 Rated Current A	内部抵抗 Internal Resistance mΩ(Max)	定格電圧 Rated Voltage VDC	遮断容量 Interrupting Rating 注1	遮断電流 Breaking Current A	溶断性能 Fusing Performance
AFCL16-132	1.25	90	75	50A@75V DC 2.5A@100V DC	50	定格電流 ×200% 5秒以内に溶断 To be fused within 5 seconds when 200% of rated current applied.


注1. 遮断容量は DC 電源 (時定数 <50μsec) を使用し、定格電圧にて測定

※設計・仕様について予告せず変更する場合がございます。


Interrupting Rating is measured at rated voltage by using a DC power supply (time constant <50μsec.) Design/specification are subject to change without prior notice.

構造 Construction

No.	構成部名称 Element Name
1	セラミック基板 Ceramic Substrate
2	裏面電極 Back side electrode
3	アンダーコート Undercoat
4	ヒューズ素子 I Fuse element I
5	ヒューズ素子 II Fuse element II
6	保護コート 1 Protective coating 1
7	保護コート 2 Protective coating 2
8	捺印 Marking
9	側面電極 Side Electrode
10	Ni メッキ Ni Plating
11	Sn メッキ Sn Plating



溶断特性 Fusing characteristics



I²t-t 特性 I²t-t characteristics

